



EMERSON

TS295DT

エマーソン ワーキングカースロープ

⚠ ご使用になる前に必ずお読み下さい。

取扱説明書

この度は「エマーソン カースロープ」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用頂くために、この取扱説明書をよくお読み下さい。
また、読み終わりましたもこの取扱説明書を大切に保管のうえ、必要の都度、お読み返し下さい。

◆製品仕様

品番/商品名	TS295DT / ワーキングカースロープ
入数	2個入
リフト量	160mm
耐荷重	1.5t(2個使用時)
材質	強化PP
使用温度範囲	-30℃~40℃
対応タイヤ幅	~275mm
傾斜角度	約10°
本体サイズ(組立時)	幅380×長さ1300×高さ210mm(1個)
本体重量	7.75kg(1個)

◆安全上のご注意

- 本製品を正しく安全にご使用頂くため、ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みになり、よく理解したうえで正しくお使い下さい。
- この取扱説明書は大切に保管のうえ、ご使用中に分らなくなった時など、必要な都度、お読み返し下さい。
また、他の人が使用する場合も同様です。
- ここに示す注意事項は、本製品を正しく安全にご使用頂くためのもので、火災、ケガなどを未然に防止するものです。

◆使用上の注意と警告マーク

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を示します。

◆ご使用前の注意

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。 ・本製品に、投げる・落とす・叩くなどの衝撃を与えないで下さい。 ・火気の近くでのご使用はおやめ下さい。変形や破損の恐れがあります。 ・本製品は、気温-30℃~40℃の範囲内でご使用下さい。 ・本製品の長時間のご使用はおやめ下さい。製品の材質上、変形や破損の恐れがあります。 ・本製品の分解や改造をしないで下さい。本来の性能を発揮できないばかりか、危険な場合があります。 ・本製品は1.5t以内(ペア)でご使用下さい。使用限度荷重を超えて使用すると変形や破損の恐れがあります。 ・ご使用前に、本体に変形・ヒビ・破損などの異常がないことを確認して下さい。 ・本製品を組み立ての際は、指などを挟まないようご注意ください。 ・また異常がある場合は、使用を中止し、販売店もしくは本書記載の製造元へご連絡下さい。 ・タイヤ・ホイール・バンパーの形状や車高など、車両の状態によっては、使用出来ない場合があります。 ・車両のタイヤサイズが、対応タイヤ幅以内であるかを確認して下さい。 ・対応タイヤ幅より太いタイヤを装着している場合は、使用しないで下さい。 ・誤った使用方法や、火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・公害・塩害などによる故障や、損傷についてはいかなる責任も負いかねます。
-------------	--

◆ご使用方法と使用上の注意

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は、コンクリート製の硬く平らで、傾斜の無い場所で使用して下さい。不整地や不安定な傾斜地で使用すると、お車の本製品から外れたり、本製品が破損する可能性があります。 ・本製品を設置する際、下に小石などの異物がある場合は、必ず取り除いて下さい。 ・作業の前に、車両の周囲に人や、他の車両、物などが無いことを確認してください。 ・意図せぬお車の移動により、お車の本製品から外れたり、破損することを防止するため、必ずエンジンを切り、パーキングブレーキをかけた上でギアを「ロー」に(AT車は「P」)に入れてください。また、お車が動かないよう輪止めをして下さい。 ・本製品を利用してのジャッキアップ作業をする場合は、本製品に乗り上げた後に輪止めをセットし、ジャッキアップ後に必ずジャッキスタンド(馬ジャッキ)をご使用下さい。
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・ご使用の際はケガの防止の為に手袋をご使用下さい。 ・ご使用の際は、前二輪、もしくは後二輪を同時に乗り上げて下さい。 ・本製品の中心にタイヤが来るように乗り上げて下さい。また勢いをつけ過ぎるとタイヤが脱輪し、思わぬ事故の原因となりますのでご注意ください。 ・他社製品と組み合わせてのご使用はおやめ下さい。

生産物賠償責任保険加入済

商品のお問い合わせは...

受付時間：平日9時~18時(土日祝・年末年始除く)

カスタマーセンター ☎ 050-3505-8877



全国自動車用品工業会会員



ニューレイトン株式会社

〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町4-14-11

TEL 03-3676-2991 FAX 03-3676-2996

http://www.newrayton.co.jp/



4 975960 121644

この製品は、日本国内で企画・設計し、中国で生産しています。